

Guadiel pinturas

HALCON

COD.

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica vinílica destinada para la protección y decoración de todo tipo de paramentos ejecutados con todo tipo de materiales (hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, etc.,) tanto en exteriores como en interiores.

USOS

Al exterior, se aplicará sobre fachadas de edificios, para decoración y protección, patio de luces, etc.
Al interior, en todo tipo de paramentos verticales u horizontales.

PROPIEDADES

- Buena retención de brillo.
- Transpirable. La película que forma es permeable al aire y vapor de agua.
- Buen rendimiento.
- Buen poder cubriente.
- Excelente opacidad y blancura. No amarillea.
- Buena lavabilidad.
- Fácil homogeneización y aplicación.
- Resistente a la alcalinidad y salinidad del soporte.
- Excelente resistencia al frote.
- Buena Adherencia.
- Buena nivelación.
- Pigmentos estables a la luz y a la intemperie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante	Vinílico
Diluyente	Agua
Materia fija en peso	48 % ±1
Peso especifico	1.18 ± 0.05 kg/Lt.
Viscosidad	100-150 Po
Rendimiento Teórico	7 - 11 m2/l
Tiempos de secado	Al tacto 2 horas
Intervalo repintado	12 horas
Acabado	Satinado
Color	Blanco
Etiquetado COVs	2004/42IIA/(a) (75/30) Máx. COVs 29g/l







HALCON

MODOS DE EMPLEO

- Agitar hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir la primera capa entre 10-15 % con agua.
- Diluir la segunda y siguientes capas hasta 5-10 % con agua

NORMAS DE APLICACIÓN

Superficies nuevas:
Eliminar polvo, grasas, salitres moho u otros contaminantes.
Aplicar una capa de Fijador GUADALFIX, para fijar e igualar la absorción del soporte.
Aplicar la pintura según modo de empleo.

Superficies Antiguas:
Eliminar polvo, grasas, salitres, etc., así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción.
Nivelar irregularidades con un plaste adecuado. Dejar secar y lijar.
Aplicar una mano de GUADALFIX, para fijar e igualar la absorción del soporte.
Aplicar la pintura según modo de empleo.

ÚTILES PARA LA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.
La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

RECOMENDACIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C
No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa superior al 10 %.
Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.
Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.
Se aconseja utilizar un 4% de tinte.

FORMATOS

Envases de 15 y 4 litros.

NOTA

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las indicaciones se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por tanto tienen carácter orientativo, y no suponen una garantía en su uso final. Por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará a la reposición de la mercancía usada.

ED. 23/08/2011





